

LOCTITE®

Hé,
*Tu as un tuyau pour une
installation sans fuites ?*

Évidemment !
*J'en pince pour
la fibre d'étanchéité
LOCTITE 55 !*



LOCTITE 55

La fibre d'étanchéité rapide,
facile et fiable !

Nouveau en 160 m.

L'essayer,

c'est l'adopter.



Henkel

Excellence is our Passion

Le choix idéal en étanchéité des filetages

Technologie moderne, savoir-faire traditionnel

LOCTITE 55 est un cordon pour étancher les raccords filetés rapidement, proprement et est facile d'utilisation. Avec la garantie d'une étanchéité totale et immédiate, ça ne pourrait pas être plus simple. Il vous permet d'économiser jusqu'à 50 % du temps dont vous avez besoin avec les méthodes traditionnelles. Un seul rouleau de 160 m de LOCTITE 55 équivaut à 13 rouleaux de ruban PTFE ou filasse.* Economisez temps et argent en travaillant rapidement et proprement.

Une seule bobine de Loctite 55 assurera l'étanchéité de :

Taille du filetage	1/2	3/4	1
Nombre approx. de joints – Rouleau 160 m	405	275	190
Nombre approx. de joints – Rouleau 50 m	125	85	60

*Etude effectuée par Refaconsult GmbH

Avantages de LOCTITE 55 :



Prêt à l'emploi : rapide et facile à utiliser



Repositionnement possible jusqu'à 45°



Pour tuyauteries et raccords en métal ou en plastique



WRAS :
Approbation pour utilisation sur eau potable jusqu'à 85 °C (BS 6920)



BAM :
Certificat pour la résistance à l'inflammation en présence d'oxygène gazeux
Temp. max. : 60 °C
Pression oxygène max. : 20 bar



DVGW :
Approbation pour l'eau et le gaz (EN 751-2, Class ARp)

KTW :
Approbation pour l'eau potable



NSF :
Certification NSF / ANSI, Standard 61

Application



Sur chrome & acier inoxydable. Nettoyer et augmenter la rugosité des filetages si nécessaire.



Appliquez quelques tours de LOCTITE 55 à partir du troisième filet en suivant la direction du filetage et en assurant une pré-tension suffisante. Le nombre de tours recommandé figure sur l'étiquette.



Couper la fibre avec l'outil de coupe intégré.



Assembler les raccords à l'aide d'une clé. Repositionner seulement si nécessaire.

Nouvel emballage

NOUVEAU

➤ Distribution propre et rapide

➤ Design ergonomique



➤ Facile d'utilisation avec l'outil de coupe intégré

➤ Conforme pour toutes applications : gaz, eau...

➤ Nouvelle longueur : **160 m**



LOCTITE®
BONDERITE®
TECHNOMELT®
TEROSON®
AQUENCE®

Henkel Technologies France S.A.S

Arlington Square –
P.E du Val d'Europe
8, bd Michael Faraday – Serris
77716 Marne la Vallée cedex 4
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 17 70 00
Fax : +33 (0)1 64 17 70 01
www.loctite.fr

Henkel belgium nv

Adhesive Technologies
16, avenue du port
1080 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : +32 (0)2 421 25 55
Tél. infos tech. : +32 (0)2 421 26 11
www.loctite.be

Henkel & Cie. AG

Division Loctite
Salinenstr. 61
CH-4133 Pratteln
SUISSE
Tel. : (+41) 61 825 70 00
Fax : (+41) 61 825 73 03
www.loctite.ch

Les informations contenues dans cette brochure ne sont données qu'à titre indicatif. Pour tout renseignement complémentaire concernant ces produits prendre contact avec le Support Technique Henkel local.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere

© Henkel AG & Co. KGaA, 2016